



Dieses Merkblatt informiert über Ursachen von oft unvermeidlichen Erscheinungsbildern bei Plisséeanlagen. Dazu gehören u.a. ein mögliches Ausbeulen oder ein Aushängen eines Plissee-Behanges. Gleichfalls soll dieses Merkblatt sowie über Pflege-Tipps und die zur Vermeidung von Schäden am Plissee informieren.

## Wissenswertes über Plissee

Als eine Plisseeanlage bezeichnet man einen vorgefalteten (plissierten) Behang, welcher zwischen Metallprofilen gespannt ist. Dieser wird ziehharmonikaartig zu einem Paket zusammengeschoben oder zusammengerafft (Freihängende Anlagen). Für die Anlagen sind auch die Bezeichnungen Faltstore, Faltrollo, Plisseevorhang oder verkürzend Plissee gebräuchlich.

Die Bedienung von Plissees erfolgt entweder mit Griffen, Zugschnüren, Zugketten, Kurbeln oder auch elektrisch. Plissees sind als gespannte oder freihängende Modelle erhältlich.

Neben Anlagen mit einem einlagigen Behang gibt es auch das Wabenplissee. Das Wabenplissee besteht aus zwei miteinander verbundenen plissierten Behängen, die wabenförmige Luftkammern bilden. Diese Luftpolster schützen vor Kälte und Hitze und dämpfen den Schall.

Die im ViS und VSIS organisierten Hersteller verwenden nur Systeme und Gewebe, die bei sachgemässer Verwendung und Bedienung eine qualitativ hochwertige und langlebige Funktion gewährleisten. Je nach der ausgewählten Gewebeart können allerdings Unterschiede in der Ausprägung der

Plissierung auftreten, diese sind produktspezifisch.

Um die Stoffplissierung zu erhalten ist regelmässiges Bedienen der Anlage und zeitweiliges Belassen im Paket erforderlich.

## Pflege-Tipps für Ihr Plissee

- Bedienen Sie die Anlage regelmässig, um die Plissierung dauerhaft zu erhalten. Schieben Sie den Behang dabei mindestens 1 Mal wöchentlich für mehrere Stunden komplett zusammen. Je öfter das Plissee bedient wird, desto besser bleibt die Plissierung erhalten
- Wenn sich das Plissee nicht in Benutzung befindet, sollte der Behang zusammengefasst bleiben
- Entstauben Sie Ihre Plissees regelmässig und prüfen Sie den Plisseestoff dabei auf Verschmutzungen. Entfernen Sie Verschmutzungen gemäss der Pflegehinweise zum Produkt
- Der Behang darf nicht mit Kondenswasser in Berührung kommen. Diesbezüglich muss schon bei der Montage auf den erforderlichen Abstand zur Fensterscheibe nach Herstellervorgabe geachtet werden. Reduzieren Sie die Luftfeuchtigkeit durch angemessenes Lüften der Räume. Dies reduziert das Risiko der Kondenswasserbildung
- Achten Sie bitte auch darauf, dass der ausgefahrene Behang nicht durch Gegenstände, Möbelstücke, etc. gegen das Fenster gedrückt wird
- Achten Sie bei der Bedienung bitte darauf, dass Sie nur den Bediengriff, ohne die Falten des Behangs, greifen. Dies ist erforderlich, um eine Verfilzung und auch Verschmutzung des Stoffes im Griffbereich zu vermeiden
- Achten Sie bitte darauf, dass Sie frei verschiebbare Anlagen (Modelle mit Bediengriff) beim Verschieben nicht zu sich hinziehen
- Vermeiden Sie ein dauerhaftes Aussetzen des Behangs gegenüber Dampf

## Zusammenfassung der wesentlichen Punkte

- Bedienen Sie die Anlage regelmässig, um die Plissierung in Ihrem ursprünglichen Zustand zu erhalten
- Schieben Sie den Behang mindestens 1 Mal wöchentlich für mehrere Stunden komplett zusammen.

# MERKBLATT PLISSIERUNG 2/2



Je öfter das Plissee bedient wird, desto besser bleibt die Plissierung erhalten

- Ausreichender Abstand zur Fensterscheibe vermindert das Risiko äume. Dies reduziert das Risiko der Kondenswasserbildung
- Achten Sie bei der Bedienung bitte darauf, dass Sie nur den Bediengriff, ohne die Falten des Behangs, greifen
- Beachten Sie generell die Pflege- und Montagehinweise zu Ihrem Plissee-Produkt
- Bei Crush-Stoffen weist jeder Meter Stoff eine individuelle „Knitteroptik“ (Crushbild) aus. Kein Behang kann dem anderen gleichen

In Zusammenarbeit mit dem **VSIS**, Verband Schweizerischer Anbieter von innenliegendem Sicht- und Sonnenschutz sowie dem **BSR**, Bundesverband der vereidigten Sachverständigen für Raum und Ausstattung e.V.



ViS-Verband innenliegender  
Sicht- und Sonnenschutz e.V.  
Hans-Böckler-Str. 205, 42109 Wuppertal

Telefon: +49 (0)202 7597-0  
Telefax: +49 (0)202 7597-97  
E-Mail: [info@vis-online.org](mailto:info@vis-online.org)